

TOMASI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA

MANUAL DE INSTRUÇÕES – REFRIGERADOR PARA ESPETOS GVE

A) Ao receber seu equipamento, certifique-se de que:

- A voltagem está correta;
- Ligue o termostato na posição nº 5 (cinco) e deixe ligado durante duas horas, após coloque os alimentos/produtos a serem refrigerados;
- Volte o termostato para a posição nº 1 (um). No caso de necessitar temperaturas mais baixas, posicione o termostato em números mais altos (2,3,4,5,6). Não coloque o termostato na posição 7 pois poderá bloquear a passagem de ar pela serpentina.

B) Para um melhor rendimento do seu equipamento, se faz necessário realizar o degelo de dez em dez dias. Siga os passos abaixo para fazer o degelo corretamente.

- 1 – posicione o termostato no sentido deslig;
- 2 – deixe o micro motor interno ligado;
- 3 – deixe o equipamento em degelo por mais ou menos 1:30hs;
- 4 – certifique-se de que há passagem de ar na saída da coifa na parte superior;
- 5 – não use (facas ou equipamentos pontiagudos) para remover o gelo, pois pode danificar seu equipamento;
- 6 – ligue o termostato novamente seguindo os passos do item A deste manual.

C) Caso o equipamento não esteja apresentando um rendimento satisfatório (não refrigera), observe os passos abaixo:

- Verifique se o termostato está na posição ligado;
- Verifique se existe corrente elétrica na rede;
- Verifique se a passagem de ar pela coifa (bloqueada), faça o degelo conforme item B;
- Verifique se o condensador (radiador) não esteja sujo.

D) Substituição das lâmpadas:

- Desligue o aparelho no interruptor;
- Desligue o plug da rede elétrica;
- Abra a porta do refrigerador e apoie-a para que permaneça aberta;
- Retire as tampas laterais da proteção da lâmpada;

- Retire a proteção da lâmpada;
- Desconecte os plugs da lâmpada;
- Retire a lâmpada com cuidado;
- Coloque a nova lâmpada;
- Coloque a proteção da lâmpada e suas tampas laterais;
- Feche a porta;
- O refrigerador está pronto para ser ligado e usado.

E) ATENÇÃO:

- Mantenha as aberturas de ventilação, no invólucro do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstrução;
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados pelo fabricante;
- Não danifique o circuito de refrigeração;
- Não utilize aparelhos elétricos no interior de compartimentos de armazenagem de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante;
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

Caso os itens acima estejam OK, entre em contato com a empresa (+ 55.54.3213.8000) se estiver em garantia ou chame um técnico especializado de sua confiança.

Atenção

Fazer a limpeza do condensador (radiador) da máquina de 15 em 15 dias, usando uma escova de nylon macia, na posição vertical, com cuidado para não danificar o mesmo.

Informações Gerais:

Fabricante: TOMASI EQUIPAMENTOS

Modelo: GVE

Voltagem: 220V

Frequência : 60 Hz

Potência Medida: 774,2 W

Corrente Medida: 4,4 A

Volume em litros : informação á confirmar.

Distância mínima de outros equipamentos aconselhada: 0,50 metros.

Potência Máxima das Lâmpadas: 40 W

Gás Refrigerante: R 22

Massa total do Gás Refrigerante: 0,80 kg

Classe climática: T

**TOMASI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO
E REFRIGERAÇÃO**

MAX INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Fone: (54) 3213 8000

Rod. BR 116 – Km 153,2 – nº 22.581 – Bairro São Leopoldo
Caxias do Sul – RS – CEP: 95080-050

ETIQUETAS A SEREM DESENVOLVIDAS (Idioma – Inglês)

Etiqueta 01 - para colocar junto a lâmpada (policarbonato ou similar)

Potência Máxima da Lâmpada: 40 W

Etiqueta 02 - para colocar junto ao aterramento (policarbonato ou similar)

Aterramento (utilizar o símbolo do aterramento)

Etiqueta 03 – para colocar junto ao compressor (policarbonato ou similar)

220 V, 60 HZ, PH-1, LRA 16,8, R22

Etiqueta 04 – para colocar na parte lateral externa superior direita do aparelho (policarbonato ou similar)

Fabricante: TOMASI EQUIPAMENTOS

Modelo: GVE

Voltagem: 220V

Frequência : 60 Hz

Potência Medida: 774,2 W

Corrente Medida: 4,4 A

Volume em litros : informação á confirmar.

Distância mínima de outros equipamentos aconselhada: 0,50 metros.

Potência Máxima das Lâmpadas: 40 W

Gás Refrigerante: R 22

Massa total do Gás Refrigerante: 0,80 kg

Classe Climática: T

OUTRAS PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS:

Substituir rebite da conexão do aterramento por parafuso auto atarraxante inox;

Afixar etiqueta de policarbonato on/off na chave liga/desliga;